

СОФИ

ТС-1017-2/2019

ДОСТАВКА НА МАСТИЛА, ПРОВЕРТЕЛИ,
ПОЧИСТВАЩИ ПРЕПАРАТИ И ДРУГА СПОМАГАТЕЛНА ХИМИЯ

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОТРАНАТА
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Доставка на масла, провители, почистващи препарати и друга спомогателна химия.

2. СЪСТАВ И ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Продуктите са химически консултативни, използвани за отпечатване на военно-географски материали, военно-техническа литература и акцидентия.

3. ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОДУКТА

3.1 Изисквания по предназначение

3.1.1. Предназначение

Продуктите осигуряват отпечатването на военно-географски материали, военнотехническа литература и акцидентия.

3.1.2. Основни характеристики

Продуктите да отговарят на изискванията на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси и свързаните с него подзаконови нормативни документи; Визит и разфасовката на продуктите да са съгласно Приложение №1.

3.2. Изисквания по електромагнитна защита

Не се изискват.

3.3. Изисквания по ергономичност, обтаемост и техническа естетика

Не се изискват.

3.4. Изисквания по експлоатацията, удобство за техническото обслужване и ремонт

Не се изискват.

3.5. Изисквания за сертификация

Не се изискват.

3.6. Изисквания за скритост и маскировка

Не се изискват.

3.7. Изисквания за транспортно-пригодност и съхранение

Съгласно изискванията на производителя.

3.8. Други специфични изисквания

Не се изискват.

4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ И УНИФИКАЦИЯ

Не се изисква.

5. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ВИДОВЕТЕ ОСИГУРЯВАНЕ

5.1. Обучение на инженерно-технически състав

Не се изисква.

5.2. Осигуряване на техническа документация (инструкции за ползване) на български и/или друг език.

Не се изисква.

5.3. Придобиване и поддържане на оборудване (софтуер и хардуер)

Не се изисква.

5.4. Придобиване и поддръжане на тренажорен (симулаторен) комплекс
Не се изисква.

5.5. Придобиване на допълнително оборудване
Не се изисква.

5.6. Осигуряване на резервни части
Не се изисква.

5.7. Метрологично осигуряване
Не се изисква.

5.8. Осигуряване на извънгаранционно обслужване
Не се изисква.

5.9. Осигуряване на техническа помощ
Не се изисква.

5.10. Осигуряване на качеството при доставката
Съответствието на продуктите с настоящата спецификация се оценява чрез проверка на съпоровождателите ги документи, както следва:

5.10.1 Документ, удостоверяващ качеството на продукта;

5.10.2 Документ на производителя удостоверяващ заложените параметри в настоящата техническа спецификация или декларация за съответствие съгласно ВДС EN ISO/IEC 17050-1:2010;

5.10.3 Документ, удостоверяващ произхода на продукта.

5.11. Други

За позиции 10, 11, 12, 25, 26 и 27 са необходими:

5.11.1 Копие на валиден сертификат по стандарт ВДС EN ISO 9001 или еквивалентен издаден на ПРОИЗВОДИТЕЛЯ на консултативите.

5.11.2 Копие на оторизиран документ, издаден от ПРОИЗВОДИТЕЛЯ на консултативите на името на УЧАСТНИКА. Това може да бъде договор, оторизирано писмо или друг документ, чийто срок на валидност покрива срока на изпълнение на обществения поръчка.

5.11.3 Копие на документ, издаден от ПРОИЗВОДИТЕЛЯ на консултативите, в който се съдържа информация, че същите са произведени и тествани при отосимите стандарти и е посочен точния капцитет/брой страници, които могат да бъдат отпечатани с тях.

6. ИЗИСКВАНИИ КЪМ ОПАКОВКАТА, МАРКИРОВКАТА, ЕТИКИРАНЕТО И КОНСЕРВАЦИЯТА

6.1. Продуктът да бъде доставен в оригинална опаковка на производителя;

6.2. Опаковката, маркировката и етикетата на продукта да отговарят изискванията на Наредбата за реда и начина класифициране, опаковане,

етипиране на химични вещества и смеси, приети с ПМС №182 от 20.08.2010 г., Обн. ДВ. 68 от 31.08.2010 г.

7. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ГАРАНЦИИ

7.1. Изисквания за гаранции по експлоатация

Да осигурява нормалното функциониране на техниката, за която са предназначени.

7.2. Изисквания за гаранции по съхранение

Консумативите да са годни за употреба за период от време представяващ не по-малко от 80% от целия срок на годност, към датата на доставка (подписването на приемно-предавателния протокол).

8. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО

Контролът на качеството и управлението на рекламациите да се извършва съгласно договора.

Техническата спецификация е приета на заседание на ЕТИС при ВТС с протокол № 1 /№0.04.2019 г.

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОДУКТА	ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ	РАЗАСОВКА
1.	Мастилта СМУК	Sunlit Express process (СМУК) или еквивалентни. - от серията Impact Intensive, Cyan, Magenta, Yellow, Black. - фрепова скала; - бързо попиващо действие; - висока острота на точката; - оптимален баланс с вода-мастило; - бърза последваща обработка; - добра устойчивост на изтриваемост; - скалата да отговаря на ISO 2836.	Вакумни кутии от 2.5 kg
2	Мастилта за офсетов печат	- цвят: №980861/46351, 980858/56435, 980857/48253, 980853/52813 от каталога на „Друк Партнерс“ ЕООД или еквивалентни; - бързо попиващо действие; - висока острота на точката; - оптимален баланс с вода-мастило; - бърза последваща обработка; - добра устойчивост на изтриваемост.	Вакумни кутии от 2.5 kg
6.	Мастилта за офсетов печат	- цвят - Pantone 1807C - бързо попиващо действие; - висока острота на точката; - оптимален баланс с вода-мастило; - бърза последваща обработка; - добра устойчивост на изтриваемост.	Вакумни кутии от 2.5 kg
7.	Мастилта за офсетов печат	- цвят - златен бронз; - бързо попиващо действие; - висока острота на точката; - оптимален баланс с вода-мастило; - бърза последваща обработка; - добра устойчивост на изтриваемост.	Вакумни кутии от 2.5 kg
8.	Мастилта за офсетов печат	- цвят - средьрен бронз - бързо попиващо действие; - висока острота на точката; - оптимален баланс с вода-мастило; - бърза последваща обработка; - добра устойчивост на изтриваемост.	Вакумни кутии от 2.5 kg
9.	Мастилто „I+S Onyx Tief Schwarz“ или еквивалентно	- мастило интензивно черно; - фрепова скала; - бързо попиващо действие; - висока острота на точката.	Вакумни кутии от 1 kg и 2.5 kg
10.	Комплект мастила - 4 цвята	- Black Cartridge - Yellow Cartridge; - Magenta Cartridge; - Cyan Cartridge; За XEROX 7750:	Шпули

11.	Комплект маслина – 8 цвят	За EPSON Stylus-Pro 9800 - Photo Black Cartridge; - Light Black Cartridge; - Light Light Black Cartridge; - Cyan Cartridge; - Magenta Cartridge; - Yellow Cartridge; - Light Cyan Cartridge; - Light Magenta Cartridge.	Щули
12.	Комплект маслина - 4 цвят	За XEROX WorkCentre 7245 - Cyan Cartridge; - Magenta Cartridge; - Yellow Cartridge; - Black Cartridge	Щули
13.	Маслино - черно	За XEROX WorkCentre 245 - Маслино от 1 цвят – Black	Щули
14.	Провител за термални платини Gold Star Premium или еквивалент	- високо pH (pH > 13); - смесим с вода; - летливи фракции > 90%.	Туби от 20 l.
15.	Гумираш разтвор 850S или еквивалент	- гумираш разтвор за форми за СР; - pH 3.5; - смесим с вода; - стаба мирзма; - летливи фракции > 75%.	Туби от 5 l.
16.	Провител МК или еквивалент	Провител за конвенционални платини. - работна температура – от 20 до 24°C; - време за провяване – 15 s – 20 s; - равномерна плътност на разтвора; - не кристализира във ваната за провяване.	Туби от 10 l.
17.	Провител за филм Developer RA551 или еквивалент	- провител за експонатор. - съдръжка инхибитори срещу корозия; - pH 4.8 - 5.2; - стабилност на цветовете.	Туби от 10 l.
18.	Миещ препарат „B-Matic Wash All” или еквивалент	Миещ препарат за СР - точка на запаване – над 61°C; - смесим с вода; - съдръжане на аромати < 0.1%; - минимално изпарение при стайна температура; - запазва валците и гумните платна; - съдръжка инхибитори срещу корозия; - голяма почистваща сила.	Туби от 30 l. Вапел от 200 l.
19.	Изопропилов алкохол	- ниво на почистване > 95% - температура на възпламеняване $\geq 12^{\circ}\text{C}$; - плътност – 0.79 g/sm ³ ; - висока степен на почистване; - по-ниска летливост от етиловия алкохол.	Вапел от 200 l.

20.	Пудра	- пудра; - пвѣт – бѣл; - големина на чѣстиците – 30 μ.	Опаковка от 10 kg.
21.	Смазочен спреј Korasilon Trennmittel M или еквивалентен	- без опѣтители; - спреј.	Опаковка на производителѣ.
22.	Емулсия за миене на офсетови пластини.	Attivatore alluminio или еквивалентна - пвѣт розов; - pH – 1; - точка на кипене – 200 градуца - точка на запалване – 63 градуца - разтворим във вода	Опаковка от 2 l.
23.	Сектив за овлажняващи разтвор	DRAY INK FONT или еквивалентен - течност; - кобалтов апетат 7-24 %; - опетна киселина 4-8 %	Опаковка 1 l.
24.	Добавка за твърда вода	- да поддържа dH в граници 10-14.	Опаковка на производителѣ.
25.	Компект мастила – 6 пвѣта	За HP DesignJet Z5600 - Black; - Cyan; - Magenta; - Yellow; - Photo Black - Chromatic Red.	Касети – 300 ml
26.	Компект мастила - 4 пвѣта	За Xerox VersaLink C7025 - Black - Yellow - Magenta - Cyan	Касети
27.	Тонер касети	За Develop INEO+554, касета TN 512K - Black - Yellow - Magenta - Cyan	Опаковка на производителѣ.
28.	Мастило сиво за офсетов печат	- мастило интензивно сиво; - фрешова скала; - попивашо действие; - висока острота на точката.	Опаковка на производителѣ 1 или 2,5 кг.
29.	Мастило бяло-покривно (за фолио)	- бързо попивашо действие; - висока острота на точката; - оптимален баланс с вода-мастило; - бърза последваща обработка; - добра устойчивост на изтриваемост.	Опаковка на производителѣ 1 или 2,5 кг.
30.	Фиксаж за филм Fixer 331 или еквивалентен	Фиксаж за експонатор за филм - pH < 5.2.	Туби от 10 l